

GAZUR speciál

kontaktní lepidlo pro velmi savé materiály

Použití:

Jednosložkové lepidlo tekuté konzistence pro nanášení štětcem, stěrkou nebo stříkáním, pro lepení spojů kde je alespoň jedna strana prodyšná. Oproti běžně používaným lepidlům neobsahuje žádná zdraví škodlivá rozpouštědla nebo těkavé látky. Určen především pro lepení velmi savých materiálů jako je papír, molitan, koberce atd.

Vlastnosti:

barva	tmavě červená
chemická odolnost	spoj trvale odolává vodě, olejům a tukům, slabým alkáliím a kyselinám, ropným látkám ,UV záření (lepený spoj je narušován acetonem a lihem)
teplotní odolnost	do 200 °C

Návod k použití:

Přípravek nanese se rovnoměrně na obě strany lepeného spoje. Po nanesení necháme odvětrat cca 10 –20 minut a poté obě strany spojíme. Nesmí dojít k přeschnutí.

Spoj přitlačíme, nebo zaválečkujeme kvůli odstranění možných vzduchových bublin.

Při běžné pracovní teplotě 18 – 22 °C je spoj manipulovatelný asi za 30 minut.

Balení:

- 3 l
- 10 l
- 60, 200 l

Skladování:

- Lepidlo Gazur speciál skladujte v uzavřených obalech při teplotě 5 °C - 15 °C
- Záruční doba 6 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:

- Výrobek Gazur speciál je hořlaviny I. třídy
- Při případném zasažení pokožky ji očistěte lihem, umyjte vodou a mýdlem

Poznámka:

Jedná se pouze o základní popis materiálu který nemůže vystihnout všechny možnosti použití a typy lepených materiálů. V případě potřeby se proto obraťte na naše techniky a prodejce pro navržení správné technologie při lepení specifikovaných materiálů.