

# GARIANT

## tmel k vyrovnávání drobných nerovností

### Použití:

Jednosložkový, vodou ředitelný tmel pro povrchovou úpravu odlitků. Neobsahuje zdraví škodlivé látky a rozpouštědla. Určen především na doladění drobných nerovností pod lak a jako svrchní vrstva po ztmelení hrubých nerovností pomocí epoxidových správkových tmelů (Gazol, Gafero). Po vytvrzení dobře brousitelný. V tenkých vrstvách zasychá velmi rychle cca 30 minut, ve větších vrstvách dochází k proschnutí nejméně za 24 hodin při 20 °C.

### Vlastnosti:

barva - černá, šedá  
doba vytvrzení - tenká vrstva do cca 30 minut, silná vrstva (10 mm) – nejméně 24 hodin při 20 °C (nízká teplota výrazně zpomaluje dobu vytvrzení)  
zprac. a vytvrzovací teplota - min. 20 °C  
**není určen pro trvalý styk s vodou**

### Návod k použití:

1. V případě vytěsnění tekuté složky vlivem dlouhodobého skladování, promíchejte obsah v plastové dóze. Přípravek je nutno uchovávat v původním obalu, a po odebrání nádoby znovu uzavřít. Pokud dojde k vyschnutí materiálu, lze jej mírně přiredit vodou.
2. Nanáší se na povrch zbavený mechanických nečistot a mastnoty.
3. Zpracovatelnost umožňuje snadné nanášení tmelu i na rozsáhlé části. Tmel nanášíme v tenké vrstvě. V případě oprav větších nerovností nanese několik vrstev na sebe vždy po zaschnutí a zdrsnění předchozí vrstvy.
4. Snížená teplota výrazně zpomaluje rychlost vytvrzení.
5. Po vytvrzení je tmel dobře brousitelný, nezalepuje brusný kotouč.
6. Po skončení práce znečištěné nástroje umýt teplou vodou.

### Balení:

- Plastové nádoby o obsahu 5 nebo 15 kg

### Skladování:

- Skladujte v původních uzavřených obalech, v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 6 měsíců

### Ochrana a bezpečnost při práci:

- Zabránit styku s pokožkou, zasaženou pokožku omýt mýdlovou vodou. Při kontaktu s okem, vymývat proudem vody a při potížích vyhledat lékaře.
- Po práci umýt ruce mýdlem a použít regenerační krém