

Gatherm

správkový tmel s vysokou teplotní odolností do 700 °C

Použití:

Určen k zapravování děr a nerovností u aplikací s požadavkem na vysokou teplotní odolnost. Přípravek je nehořlavý a má vysokou teplotní odolnost cca 700 °C. Po vytvrdnutí je dobře brousitelný, a je možno na něj aplikovat libovolné nátěrové systémy.

Před vlastní teplotní zátěží je nutné nechat tmel úplně vyschnout cca 24 hodin. Při prvním ohřevu na vyšší teplotu musí dojít k postupnému zahřívání a nárůstu teploty. Pokud by došlo napoprvé k prudkému nárůstu teploty, mohlo by dojít k vytvoření bublin v materiálu. V některých případech (plošné tmelení v tenkých vrstvách) může docházet k nižší přilnavosti na kovový podklad. V takovém případě doporučujeme použít jako spojovací vrstvu mezi kov a Gatherm penetrační nátěr Gatherm Primer. Tento nátěr se nanese na kovový podklad, nechá zaschnout a po zaschnutí můžeme aplikovat Gatherm. Použití tohoto nátěru však mírně snižuje celkovou teplotní odolnost. Jednotlivé aplikace je nutné odzkoušet.

Vlastnosti:

barva	šedá, černá
doba vytvrzení	tenká vrstva do 15 – 30 minut silná vrstva (10 mm) – min. 24 hodin při teplotě min. 20 °C
zprac. a vytvrzovací teplota	min. 20 °C

není určen pro trvalý styk s vodou!

Návod k použití:

1. V případě vytěsnění tekuté složky vlivem dlouhodobého skladování, promíchejte obsah v plastové dóze. Přípravek je nutno uchovávat v původním obalu, a po odebrání nádoby znovu uzavřít. Pokud dojde k vyschnutí materiálu, lze jej mírně přiředit vodou.
2. Nanáší se na povrch zbavený mechanických nečistot a důkladně odmaštěný.
3. Po skončení práce znečištěné nástroje umýt teplou vodou.

Balení:

- Plastová dóza 1 kg

Skladování:

- Skladujte v původních uzavřených obalech, v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 6 měsíců

Ochrana a bezpečnost při práci:

- Zabránit styku s pokožkou, zasaženou pokožku omýt mýdlovou vodou. Při kontaktu s okem, vymývat proudem vody a při potížích vyhledat lékaře.