

TP FLUID 10

(tuširovací barva modrá, červená, žlutá)

Použití:

Modrá, červená a žlutá tuširovací barva jsou tekuté materiály určené pro vyznačování nerovností při slícování styčných ploch strojních součástí (rovinných i rotačních). Barvy jsou dobře přilnavé na jakýkoliv povrch, nerozmazávají se a nezasychají. Používá se zejména ve strojírenství, při výrobě forem, zemědělských a opravárenských podnicích.

Na běžné vyznačení nerovností se používá modrá nebo červená tuširovací barva, doporučujeme však také vyzkoušet kombinaci modré a žluté tuširovací barvy (modrou na vodící plochy a žlutou na pravítko) a tím dosáhneme zvýraznění rozlišitelnosti u nerovností. Současně se odstraní efekt odlesku od broušené plochy.

Před aplikací je nutno barvu vždy PROMÍCHAT NEBO PROTŘEPAT!

Návod k použití:

1. Styčné plochy strojních součástí se očistí, aby se zbavily mechanických nečistot
2. Barvu nastříkáme, nanese se pomocí štětečku nebo pomocí svinuté plsti nebo filcu a rovnoměrně rozetřeme.
3. Nerovnosti na rovinné styčné ploše se vyznačí pomocí opisovacího pravítka. Měřítkem správného dolícování je dosažení 24 - 31 zaškrabaných plošek na povrchu 25 x 25 mm (I. třída přesnosti)
4. U rotačních ploch se nanáší na čep, hřídel, kterými se opíše pouzdro.
5. Ruce znečištěné od tuširovací pasty snadno zbavíte zabarvení tak, že je nejprve umyjete pomocí malého množství oleje a posléze použijete přípravek na mytí rukou - např. solvinu.

Balení:

plastová láhev nebo kanystr o obsahu 0,5 kg, 1 kg, 5 kg

Skladování:

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 24 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:

- Po práci umýt ruce mýdlem a použít regenerační krém