

GAFORM AA

=ANTI ABRASIV=

Charakteristika:

Středně rychlá, všestranně použitelná pryskyřice černé nebo modré barvy. Výborná odolnost proti otěru a abrazi zajišťuje dlouhodobou životnost a tvarovou stálost. Po odlití vytváří velmi kvalitní povrch. Velmi tvrdá, odolná a houževnatá hmota, těžce opracovatelná. Zpracovatelnost 10 - 15 minut, vyjmutí z formy za 5 -10 hodin.

Vlastnosti:

mísící poměr	100 dílů pryskyřice na 20 dílů tvrdidla
doba zpracovatelnosti	10 - 15 minut
vytvrzení	5- 15 hodin při teplotě 20 °C a množství 200 g
tvrdost	85 Shore D
viskozita směsi	720 mPas
hustota směsi	1,73 g/cm ³
barva	složka A – černá, modrá, bílá složka B - hnědá

Návod k použití:

1. Před použitím je vždy nutné složku A (pryskyřici) důkladně promíchat. Po promíchání odebereme potřebné množství a ihned uzavřeme nádobu.
2. Složku A smícháme s tvrdidlem v předepsaném váhovém poměru 100:20. Směs důkladně promícháme alespoň po dobu 1 minuty. Následně odlijeme do předem separované formy.
3. Zhomogenizovaná pryskyřice s tvrdidlem se odlévá do suchých, předem naseparovaných forem. Odlévání se provádí tenkým proudem na jedno místo.
4. Znečištěné nástroje umyjeme pomocí acetonu

Balení:

- 1 kg, složka A (pryskyřice) 833 g + složka B (tvrdidlo) 167 g
- 10 kg, složka A (pryskyřice) 8.330 g + složka B (tvrdidlo) 1.670 g
- jednotlivé složky lze objednat i samostatně

Skladování:

- Záruční doba 12 měsíců, skladuje se v suchu při pokojové teplotě.

Ochrana bezpečnost při práci:

- Obaly jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které musí být důsledně dodržovány.
- Bezpečná manipulace a skladování se řídí bezpečnostním listem.