

GAPOL ALU

polyesterový správkový tmel s hliníkem

Použití:

GAPL alu je dvousložkový polyesterový tmel s vysokým obsahem Al plniv. Vyznačuje se zvýšenou teplotní odolností. Je částečně elastický a odolný proti vibracím. Je určen na vyrovnání drobných s středních nerovností s cílem vytvořit spojovací vrstvu pod konečný lak. Hlavní důraz je kladen na vynikající brousitelnost. Snadno se nanáší, má výbornou přilnavost k různým povrchům, je neporézní a po vytvrzení se nepropadá a nepraská. Po zabroušení lze tmel snadno překrýt všemi běžnými nátěry (syntetické, akrylátové, polyuretanové, epoxidové).

Vlastnosti:

barva	složka A : kovově šedý složka B : červená
zpracovatelnost	4 - 6 minut
vytvrzení	25- 30 minut při 23 °C
dávkování	2- 3% tvrdidla na množství tmelu

Návod k použití:

Před použitím je třeba opravovanou plochu očistit, zdrsnit a zbavit mastnoty (nejlépe acetonem) a mechanických nečistot. Tmel smíchejte v předepsaném poměru s tvrdidlem a aplikujte. Po 30 minutách je možné tmel zabrousit (za sucha i mokra). Znečištěné nástroje se očistí nitroředidlem C 6000 nebo jiným ředidlem určeným pro polyesterové nátěrové hmoty.

Balení:

- 0,75 kg, 1,8 kg, (tvrdidlo je dodáváno současně s tmelem v odpovídajícím množství)

Skladování:

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 24 měsíců