

GAPOL light

polyesterový rychlé vytvrzující tmel

Použití:

Gapol light je dvousložkový polyesterový tmel určený k vyrovnávání nerovností. Jedná se o odlehčenou variantu s nízkou hustotou. Umožňuje nanášet i větší vrstvy bez stékání a padání materiálu. Velmi vhodný na tvorbu rádiusů. Hlavní důraz je kladen na vynikající brousitelnost. Snadno se nanáší, má výbornou přilnavost k různým povrchům, je neporézní a po vytvrzení se nepropadá a nepraská. Po zabroušení lze tmel snadno překrýt všemi běžnými nátěry (syntetické, akrylátové, polyuretanové, epoxidové).

Vlastnosti:

barva	složka A : světle béžová složka B : červená
zpracovatelnost	4-6 minut
vytvrzení	25- 30 minut při 23 °C
dávkování	2- 3% tvrdidla na množství tmelu

Návod k použití:

Před použitím je třeba opravovanou plochu očistit, zdrsnit a zbavit mastnoty (nejlépe acetonem) a mechanických nečistot. Tmel smíchejte v předepsaném poměru s tvrdidlem a aplikujte. Po 30 minutách je možné tmel zabrousit (za sucha i mokra). Znečištěné nástroje se očistí nitroředidlem C 6000 nebo jiným ředidlem určeným pro polyesterové nátěrové hmoty.

Balení:

- 2 kg , 6 kg
- 1 l – vytlačování kartuše pro přesný mísicí poměr
(tvrdidlo je vždy dodáváno současně s tmelem v odpovídajícím množství)

Skladování:

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 12 měsíců