

# GAPOL uni

## polyesterový karosářský tmel

### Použití:

Gapol uni je dvousložkový polyesterový tmel určený k vyrovnávání nerovností pod lak. Je určen na vyrovnání drobných s středních nerovností s cílem vytvořit spojovací vrstvu pod konečný lak. Hlavní důraz je kladen na vynikající broušitelnost. Snadno se nanáší, má výbornou přilnavost k různým povrchům, je neporézní a po vytvrzení se nepropadá a nepraská. Po zabroušení lze tmel snadno překrýt všemi běžnými nátěry (syntetické, akrylátové, polyuretanové, epoxidové).

### Vlastnosti:

barva	složka A : světle béžová složka B : červená
zpracovatelnost	4-6 minut
vytvrzení	25- 30 minut při 23 °C
dávkování	2- 3% tvrdidla na množství tmelu

### Návod k použití:

Před použitím je třeba opravovanou plochu očistit, zdrsnit a zbavit mastnoty (nejlépe acetonem) a mechanických nečistot. Tmel smíchejte v předepsaném poměru s tvrdidlem a aplikujte. Po 30 minutách je možné tmel zabrousit (za sucha i mokra). Znečištěné nástroje se očistí nitroředidlem C 6000 nebo jiným ředidlem určeným pro polyesterové nátěrové hmoty.

### Balení:

- 2 kg , 6 kg
- 3 kg – vytlačování kartuše pro přesný míšící poměr  
(tvrdidlo je vždy dodáváno současně s tmelem v odpovídajícím množství)

### Skladování:

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 24 měsíců