

Merbenit SF50

trvale elastický lepicí a těsnící tmel

Použití:

Tixotropní jednosložkový těsnící tmel, velmi rychle vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Neobsahuje rozpouštědla, silikony, ani isocyanáty. Po vytvrzení je trvale pružný, houževnatý a odolný. Lze aplikovat i na vlhké povrchy. Velmi dobře odolný povětrnostním vlivům a stárnutí.

Vlastnosti:

tepelná odolnost	krátkodobě až 200 °C (trvale elastický – 40 °C až + 90 °C)
barva	černá, šedá
hustota	1,4 g/cm ³
tvrdost (Shore A)	50
doba zasychání	5 – 10 minut při 20 °C
chemická odolnost	vysoká odolnost proti alifatickým uhlovodíkům, olejům, tukům, kyselinám a louchům.

Návod k použití:

1. Dílce, kde má být Merbenit aplikován, je nutno zbavit nečistot a odmastit - nejlépe acetonem.
2. Merbenit se nanáší kovovou nebo plastovou špachtlí popřípadě se potřebné množství vytlačí pomocí pistole z kartuše přímo na těsněné místo. Může se navzájem také kombinovat s gumovým, korkovým, papírovým nebo klingeritovým těsněním.
3. Odstraníme případné přetoky vytlačené po spojení těsněné části.
4. Hmota velmi rychle zasychá, nástroje je nutné očistit do cca 5 – 10 minut od nanesení.
5. Znečištěné nástroje umýt hadříkem namočeným v acetonu.

Balení:

310 ml	kartuše
600 ml	salám

Skladování:

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 12 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:

- Nakládání s materiálem a bezpečnost práce se řídí bezpečnostním listem výrobku.
- Merbenit SF50 neobsahuje zdraví škodlivé látky, při práci používejte běžné ochranné pracovní pomůcky.